

KRYO 65 / 65 OD
ES-PO

 **RANCILIO**

 **RANCILIO**

KRYO 65 / 65 OD

Las aletas de aluminio fundido a troquel son el núcleo del KRYO 65 / 65 OD. Gracias a su elevada conductividad térmica, el aluminio extrae y disipa rápidamente el calor generado por la actividad de las fresas. Además, la posición rebajada del motor con respecto a la zona de molienda reduce el riesgo de un calentamiento excesivo del café.



KRYO 65 / 65 OD

As aletas em alumínio de fundição injetada estão no cerne do KRYO 65 / 65 OD. Graças à sua elevada condutibilidade térmica, o alumínio extrai e dissipa rapidamente o calor produzido pela atividade dos moedores. Além disso, a posição rebaixada do motor relativamente à zona de moagem reduz o risco de sobreaquecimento do café.



KRYO 65 OD / 65

ERGONOMÍA A SU SERVICIO

KRYO 65 / 65 OD está dotado de una tolva de policarbonato alimentario, resistente a los golpes, y de un notable valor estético, con una capacidad de 1,3 kg para facilitar el vertido de la clásica bolsa de café de 1 kg. Además, se dispone de un kit adaptador para colocar directamente los botes de café en grano.



ERGONOMIA AO SEU SERVIÇO

O KRYO 65 / 65 OD dispõe de uma tremonha em policarbonato alimentar, resistente a choques e de notável valor estético, com uma capacidade de 1,3 kg para facilitar o esvaziamento do clássico saco de café de 1 Kg. Está também disponível um kit adaptador para instalação direta de latas de café em grão.



MOLIENDA REFINADA Y PRECISIÓN MICROMÉTRICA

KRYO 65 / 65 OD está dotado de un dispositivo de ajuste micrométrico que garantiza máxima precisión en el ajuste del grado de molienda deseado. Un bloqueo antigiro evita cambios accidentales que causarían variaciones no deseadas del ajuste seleccionado. Los molinos planos son estrictamente de acero y tienen una larga vida útil gracias al especial tratamiento térmico ThermoSteel.

MOAGEM REFINADA E PRECISÃO MICROMÉTRICOS

O KRYO 65 / 65 OD dispõe de um dispositivo de regulação micrométrica que garante a máxima precisão na definição da granulometria desejada. Um bloco antirrotação acidental evita variações indesejadas da configuração pré-selecionada. As moedores planas são rigorosamente em aço e de longa durabilidade graças ao tratamento especial ThermoSteel.

UN ALIADO IDEAL

Sus materiales resistentes (aluminio fundido a troquel, ABS y policarbonato alimentario) y el cuidado de los detalles estructurales hacen que este molino dosificador tenga estabilidad y sea fiable, incluso con elevados ritmos de utilización. La palanca de dosificación ha sido diseñada para un máximo confort de uso: la estructura de aluminio satinado se completa con un acabado SoftGrip. La horquilla de aluminio fundido a troquel es resistente al uso repetido y tiene óptimas propiedades antidesgaste.

UM ALIADO IDEAL

Os materiais resistentes (alumínio de fundição injetada, ABS e policarbonato alimentar) e a atenção aos detalhes estruturais tornam este moedordosadore estável e de confiança igualmente para ritmos de elevada utilização. A alavanca de dosagem foi projetada para garantir o máximo de conforto de utilização: a estrutura em alumínio acetinado foi completada com um equipamento SoftGrip. O apoio fabricado em alumínio de fundição injetada é resistente a solicitações repetidas e com ótimas propriedades antiuso.



LA CALIDAD DE LA MOLIENDA INSTANTÁNEA

KRYO 65 OD (On Demand, a la carta) cuenta con molinos de alto rendimiento con un diámetro de 64 mm capaces de garantizar una producción uniforme de 3,5 gramos por segundo. La molienda es instantánea y tiene lugar directamente en el portafiltro asegurando un producto fresco y dosificado correctamente.

MANOS LIBRES

La práctica horquilla Hands-Free, fácilmente ajustable en altura, permite bloquear cualquier tipo de portafiltro durante la molienda, dejando al barista libre para operar con completa autonomía y tranquilidad.

A QUALIDADE DA MOAGEM INSTANTÂNEA

O KRYO 65 OD (On Demand, a pedido) possui mós de alta produtividade com diâmetro de 64 mm para garantir uma produção equivalente a 3,5 gramas por segundo. A moagem é instantânea e acontece diretamente no suporte do filtro, garantindo um produto fresco e corretamente doseado.

MÃOS LIVRES

O prático garfo mãos livres, facilmente regulável em altura, permite bloquear qualquer tipo de suporte de filtro durante a moagem, deixando o empregado livre para operar em completa autonomia e tranquilidade.



EL PODER DEL CONTROL TOTAL

El panel Soft-Touch, iluminado con LED, permite al barista programar de modo veloz y eficaz tres diferentes dosificaciones. La amplia pantalla permite una rápida visualización del estado de funcionamiento del molino dosificador y del estado de desgaste de los molinos. La barra de progresión horizontal visualiza el estado de avance de la molienda en curso.

O PODER DO CONTROLO TOTAL

O painel de comandos Soft-Touch iluminado a LED, permite ao empregado programar três dosagens diferentes de forma rápida e eficaz. O amplo visor permite uma visualização rápida do estado de funcionamento do moinho doseador e do estado de utilização. A barra de progresso horizontal mostra o estado de progressão da moagem em curso.



KRYO 65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Versión semiautomática (ST) o automática (AT)
Aleación en aluminio fundido bajo presión
Fresas en acero inox con tratamiento ThermoSteel
Regulación micrométrica con bloque anti-rotación accidental
Boca de salida de aluminio
Tolvas de policarbonato alimentario

MATERIALS

Aluminio
ABS

COLORES

Gris antracita

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Versão semiautomática (ST) e automática (AT)
Alhetas em alumínio fundido
Mós em aço temperado com tratamento ThermoSteel
Afinação micrométrica com bloqueio anti-acidental
Boca de saída em alumínio
Tremonha em policarbonato alimentar

MATERIALS

Alumínio
ABS

CORES

Cinzentu antracite



Dimensiones (A×P×A) - Medidas (A×P×A) 220×356×575 mm - 8.7×14×22.6 in	Peso - Peso 13kg - 28.7 lb
Contenedor de café en granos - Recipiente do café em grãos 1,3 kg - 2.9 lb	Dosis regulable - Dose regulável 5-10 g - 0.18-0.35 oz
Producción - Producción 7-9 kg/h - 15-20 lb/h	Voltaje - Voltagem 110V - 230V
Potencia - Potência 450 W	Frecuencia - Frequência 50/60 Hz
Diámetro fresas - Diâmetro moedores 64 mm - 2.5 in	Velocidade del motor - Velocidade do motor 1350 rpm

Para informacn sobre certificaciones de productos disponibles visitar www.ranciliogroup.com
Para obter informaco acerca da certificaco dos produtos disponveis aceda a www.ranciliogroup.com

KRYO 65 OD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Funcin dosis desde pulsadores o con porta-filtro
3 dosis programables: singular, doble, personalizable
Interfaz ergonomica y multifuncin de usuario
Aleacin en aluminio fundido bajo presin
Fresas en acero inox con tratamiento ThermoSteel
Regulacion micrometrica con bloque anti-rotacin accidental
Tolvas de policarbonato alimentario
Horquilla Hands-Free regulable en altura

MATERIALS

Acero inoxidable
Aluminio
ABS

COLORI

Gris antracita

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Iniciar com a dose programada ou personalizada (com suporte de portafiltro)
3 doses programáveis: simples, dupla e personalizada
Interface ergonmico e multifuncional com o utilizador
Alhetas em alumínio fundido
Ms em ao temperado com tratamento ThermoSteel
Afinaco micrométrica com bloqueio anti-acidental
Tremonha em policarbonato alimentar
Suporte do portafiltro ajustável em altura

MATERIALS

Ao inoxidável
Alumnio
ABS

CORES

Cinzentu antracite

Dimensiones (A×P×A) - Medidas (A×P×A) 220×356×575 mm - 8.7×14×22.6 in	Peso - Peso 13kg - 28.7 lb
Contenedor de café en granos - Recipiente do café em grãos 1,3 kg - 2.9 lb	Velocidade del motor - Velocidade do motor 1350 rpm
Produzione - Production 7-9 kg/h - 15-20 lb/h	Voltaje - Voltagem 110V - 230V
Potencia - Potência 450 W	Frecuencia - Frequência 50/60 Hz
Diámetro fresas - Diâmetro moedores 64 mm - 2.5 in	

Para informacn sobre certificaciones de productos disponibles visitar www.ranciliogroup.com
Para obter informaco acerca da certificaco dos produtos disponveis aceda a www.ranciliogroup.com



CONTACTOS / CONTACTO

HEADQUARTERS, PRODUCTION PLANT AND R&D CENTERS

Rancilio Group S.p.A. con socio unico

Viale della Repubblica 40
20015 Villastanza di Parabiago (MI) - Italy
Ph. +39 0331 408200
Fax +39 0331 551437
info@ranciliogroup.com

Egro Suisse AG

Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
info-ch@ranciliogroup.com

WORLDWIDE BRANCH LOCATIONS

Spain

Rancilio Group España, S.A.
Gran Vía de Carlos III, 84 3ª-Edificio Trade
08028 Barcelona - Spain
Ph. +34 902 884 275
Ph. +34 934 923 414
Fax +34 934 965 701
info-es@ranciliogroup.com

Portugal

Rancilio Group Portugal Lda
Rua José Vicente Gonçalves nº14-Armaz.-2
Parque Industrial do Seixal
2840-048 Aldeia de Paio Pires-Seixal
Lisboa - Portugal
Ph. +351 21 493 52 58

Rua Nova Urbanização do Cavaco 76
4470-264 Maia - Porto - Portugal
Ph. + 351 22 010 14 19
Fax + 351 22 010 14 20
info-pt@ranciliogroup.com

Germany

Rancilio Group Deutschland GmbH
Isenburg - Park
Schleussnerstr. 90
63263 Neu-Isenburg - Germany
Ph. +49 (0)6102 799030
info-de@ranciliogroup.com

Switzerland

Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
www.egrosuisse.ch

USA/Canada

Rancilio Group North America Inc.
1340 Internationale Parkway / Suite 200
Woodridge, IL 60517 - U.S.A.
Ph. +1 630 914 7900
Fax +1 630 914 7901
Toll Free: +1 877 726 2454
www.ranciliogroupna.com

www.ranciliogroup.com



www.facebook.com/RancilioGroup



[Rancilio Group Channel](#)



<https://instagram.com/ranciliogroup/>

RANCILIO GROUP

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence